GENERADORES DE VAPOR

SG-40

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	CAUDAL VAPOR	POTENCIA ABSORBIDA
5 bar	0÷100 g/min	2,9 kW

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- CALDERA POTENTE
- ANTI-ÁCAROS
- FILTRO DE ALTAS PRESTACIONES
- SEGURIDAD
- ERGONOMÍA
- MANGUERA RESISTENTE
- DURACIÓN

ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOCIÓN

HORECA

INDUSTRIA ALIMENTARIA Y MINORISTAS

ÁREAS COMUNES AMPLIAS

DETALLES

ASA ERGONÓMICA PARA FACILITAR EL TRANSPORTE

PANEL DE CONTROL ELECTROMECÁNICO CON PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

RUEDAS ANTIMARCAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		SG-40 5008 M
Código		GNVA40018
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	2,5-5/0,25-0,5
Caudal de vapor	g/min	0-100
Temperatura máx. de vapor	°C	150
Tiempo de arranque	mín.	~6
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz	1-230-50
Potencia absorbida máx.	kW	2,9
Volumen de la caldera	l	3 (llenado automático)
Depósito llenado de agua	l	7
Depósito de detergente	l	2
Dimensiones (LxAxH)	cm	66x43x67
Peso	kg	19,5

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPIP45815
ASA + MANGUERA VAPOR 5 m

CÓDIGO: KTRI40275
KIT DE ACCESORIOS SÓLO VAPOR

CÓDIGO: MPVR88900
DEPÓSITO LLENADO 5 l

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: IPIP40003
ASA + MANGUERA VAPOR 8 m

CÓDIGO: KTRI89495
CARRO

CÓDIGO: KTRI40269
KIT DE DESCALCIFICACIÓN (10 CÁPSULAS)

Descripción completa de los kit a pág. 342-343