



ART. 115F/181

Bombas industriales - s. 1200

Flanged pump s. 1200, for oil and lubricants, with PU seals and suction tube in steel for drums 180 ÷ 220 kg



FLUIDOS

ACEITE NUEVO | GRASA

SECTORES

INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA | NAVAL Y OFFSHORE

CERTIFICACIONES

ATEX (ZONE 2) | ATEX (ZONE 22)

Características	UM	Valor
Caudal	l/min	23
Relación		18:1
Fluidos compatibles		aceite, lubricantes y grasas
Cuerpo superior del pescante		acero al carbono
Pescante		acero al carbono
Empalme de entrada de aire		G 1/2" (h)
Empalme de salida de fluido		G 3/4" (h)
Presión máx. de alimentación	bar	8
Máx. consumo de aire 8 bar	m³/min	2,8
Ruido	dB	80
Adecuada para bidones o cisternas		elevadores
Empaquetado	Nº - m³	1 - 0,045
Peso	kg	15,5
Dimensiones (A-B-C)	cm	44,5 - 48 - 4,5

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.