



ART. 116F/751

Bombas industriales - s. 1200

Flanged pump s.1200, for grease or oil with high viscosity, with suction tube in steel for drums 180 ÷ 220 kg



FLUIDOS	ACEITE NUEVO GRASA
SECTORES	INDUSTRIA MANUFACTURERA INDUSTRIA MINERA LUBRICACIÓN CENTRALIZADA NAVAL Y OFFSHORE
CERTIFICACIONES	ATEX (ZONE 2) ATEX (ZONE 22)

Características	UM	Valor
Caudal	l/min	4400 g/min
Relación		75:1
Fluidos compatibles		grasas, aceites de alta viscosidad
Cuerpo superior del pescante		acero al carbono
Pescante		acero al carbono
Empalme de entrada de aire		G 1/2" (h)
Empalme de salida de fluido		G 1/2" (h)
Presión máx. de alimentación	bar	8
Máx. consumo de aire 8 bar	m ³ /min	2,8
Ruido	dB	80
Adecuada para bidones o cisternas		para armazones de 180 ÷ 220 kg
Empaquetado	N° - m ³	1 - 0,070
Peso	kg	21
Dimensiones (A-B-C)	cm	44,5 - 94 - 4,5

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.