



ART. 33160

Bombas neumáticas para aceite

Modular pneumatic piston pump s. 650 for transferring oil and similar, R 1:1 - 40 l/min with Teflon® seals



FLUIDOS

ACEITE NUEVO | GASÓLEO

SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | TRANSPORTES FERROVIARIOS | INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA

Características	UM	Valor
Caudal	l/min	40
Relación		1:1
Fluidos compatibles		aceite, lubricantes y productos similares
Cuerpo del motor		aluminio
Pescante		acero al carbono
Empalme de entrada de aire		G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido		G 3/4" (h)
Presión de funcionamiento	bar	6 ÷ 8
Consumo medio de aire	l/min	370
Ruido	dB	81
Viscosidad máx. del aceite suministrable	SAE	130
Anillo del bidón suministrado		-
Adecuada para bidones o cisternas		modular
Empaquetado	Nº - m³	1 - 0,010
Peso	kg	5,3
Dimensiones (A-B-C)	cm	50,5 - 0 - 0

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.