



ART. 35063

Bombas neumáticas para aceite

Pneumatic piston pump s. 500 for distributing oil and similar and antifreeze, R 3:1 - 20 l/min with Viton® seals and suction tube 1250 mm with bung adaptor for tanks



FLUIDOS

ACEITE NUEVO | ANTICONGELANTE

SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | TRANSPORTES FERROVIARIOS | INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA

Características	UM	Valor
Caudal	l/min	20
Relación		3:1
Fluidos compatibles		aceite, lubricantes y productos similares
Cuerpo del motor		aluminio
Pescante		acero al carbono
Empalme de entrada de aire		G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido		G 1/2" (h)
Presión de funcionamiento	bar	4 ÷ 8
Consumo medio de aire	l/min	350
Ruido	dB	81
Viscosidad máx. del aceite suministrable	SAE	130
Anillo del bidón suministrado		estándard
Adecuada para bidones o cisternas		cisterna
Empaquetado	Nº - m³	1 - 0,01
Peso	kg	5,8
Dimensiones (A-B-C)	cm	33,2 - 125 - 3,2

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.