



ART. 36096

Bombas neumáticas para aceite

Pneumatic piston pump s. 650 for distributing oil and similar, R 5:1 - 18 l/min with NBR seals and suction tube 940 mm with bung adaptor for 180-220 kg drums



FLUIDOS

ACEITE NUEVO

SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | TRANSPORTES FERROVIARIOS | INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA

Características	UM	Valor
Caudal	l/min	18
Relación		5:1
Fluidos compatibles		aceite, lubricantes y productos similares
Cuerpo del motor		aluminio
Pescante		acero al carbono
Empalme de entrada de aire		G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido		G 1/2" (h)
Presión de funcionamiento	bar	6 ÷ 8
Consumo medio de aire	l/min	350
Ruido	dB	81
Viscosidad máx. del aceite suministrable	SAE	240
Anillo del bidón suministrado		38042
Adecuada para bidones o cisternas		para armazones de 180 ÷ 220 kg
Empaquetado	Nº - m³	1 - 0,02
Peso	kg	6,8
Dimensiones (A-B-C)	cm	34,5 - 94 - 4,2

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.