



# ART. 3C1/50111NHH

## Bombas neumáticas de membrana - de aluminio

Diaphragm pump in aluminum series AAB-2 with membranes in NBR, balls and seats in Hytrel®



### FLUIDOS

ACEITE NUEVO | AGUA | GASÓLEO

### SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CLEANING | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | TRANSPORTES FERROVIARIOS | INDUSTRIA QUÍMICA | INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA | NAVAL Y OFFSHORE

### CERTIFICACIONES

ATEX (ZONE 1) | ATEX (ZONE 21)

Características	UM	Valor
Caudal	l/min	610
Relación		1:1
Presión máx.	bar	8
Ciclos máx. por minuto	cpm	147
Caudal por ciclo	litros	4,150
Altura máx aspiración	m	columna seca 5 - columna húmeda 7,5
Diámetro máx. de los sólidos bombeables	mm	6,5
Temperatura máx. operativa	°C	100
Ruido	dB	82
Consumo de aire máx.	m <sup>3</sup> /min	4,00
Presión de funcionamiento	bar	2 ÷ 6
Empalme de entrada de aire		G 3/4" (h)
Empalme aire de salida (silenciador)		G 1" (h)
Empalme de entrada de fluido		G 2.1/2" (h)
Empalme de salida de fluido		G 2" (h)
Válvulas de aspiración e impulsión		válvula esférica
Membrana		NBR
Esfera		Hytrel®
Alojamientos		Hytrel®
Empaquetado	Nº - m <sup>3</sup>	1 - 0,12
Peso bruto	kg	43

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA  
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.