



ART. 62095

Bombas de grasa

Grease pump s. 600, R 50:1 - 1500 g/min, with suction tube 940 mm



FLUIDOS

GRASA

SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | TRANSPORTES FERROVIARIOS | INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA | LUBRICACIÓN CENTRALIZADA

Características	UM	Valor
Caudal	l/min	1500 g/min
Relación		50:1
Fluidos compatibles		grasas de viscosidad media/alta
Cuerpo del motor		aluminio
Pescante		acero al carbono
Empalme de entrada de aire		G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido		G 3/8" (h)
Presión de funcionamiento	bar	6 ÷ 8
Consumo medio de aire	l/min	330
Ruido	dB	81
Presión máx. de alimentación	bar	8
Adecuada para bidones	kg	180 ÷ 220
Bomba	Art.	-
Enrollatubos	Art.	-
Pistola	Art.	-
Cubrebidón	Art.	-
Membrana	Art.	-
Tubo de conexión de grasa	Art.	-
Niple	Art.	-
Recogegotas	Art.	-
Empaquetado	Nº - m ³	1 - 0,020
Peso	kg	6,7
Dimensiones(A-B-C)	cm	26,5 - 94 - 3

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.