



# ART. 68012

## Engrasadores

High pressure portable manual grease pump with 13 kg tank



### FLUIDOS

GRASA

### SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | TRANSPORTES FERROVIARIOS | INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA | LUBRICACIÓN CENTRALIZADA

Características	UM	Valor
Capacidad del depósito	kg	13
Longitud del tubo de suministro	m	2,5 -1/4"
Tubo de suministro	Art.	KR6802
Presión de grasa en salida	bar	350 ÷ 400
Caudal cada 10 ciclos de la palanca	g	60
Bomba de suministro	Art.	-
Relación de compresión		-
Ruido	dB	-
Presión máx. de uso	bar	-
Consumo de aire máx.	l/min	-
Caudal (salida libre 6 bar grasa autonivelante a 20 °C)	g/min	-
Membrana prensagrasa	Art.	sí
Terminal rígido con cabezal	Art.	66739
Niple	Art.	-
Pistola de grasa	Art.	-
Empaquetado	N° - m <sup>3</sup>	1 - 0,070
Peso	kg	10,4
Dimensiones (A-B-C)	cm	34 - 24,5 - 71

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA  
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.