



ART. 90C/51

Bombas industriales - s. 900

Integral industrial pump s. 900, with PU seals



FLUIDOS ACEITE NUEVO

SECTORES AERONÁUTICA | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | TRANSPORTES FERROVIARIOS | INDUSTRIA MANUFACTURERA | INDUSTRIA MINERA | NAVAL Y OFFSHORE

CERTIFICACIONES ATEX (ZONE 2) | ATEX (ZONE 22)

Características	UM	Valor
Caudal	l/min	45
Relación		5:1
Fluidos compatibles		aceite, lubricantes y productos similares
Cuerpo superior del pescante		aluminio
Pescante		acero al carbono
Empalme de entrada de aire		G 1/2" (h)
Empalme de salida de fluido		G 3/4" (h)
Presión máx. de alimentación	bar	8
Máx. consumo de aire 8 bar	m ³ /min	1,6
Ruido	dB	80
Adecuada para bidones o cisternas		modular
Empaquetado	Nº - m ³	1 - 0,040
Peso	kg	12
Dimensiones (A-B-C)	cm	43 - 23 - 6,2

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.